



# Městský úřad Turnov

## stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/6217/17/HDR  
Č.J.: SU/17/7263/HAI  
VYŘIZUJE: Hadravová  
TEL.: 481 366 305  
E-MAIL: i.hadravova@mu.turnov.cz  
DATUM: 20.12.2017

## ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.10.2017 podala

**Obec Příšovice, IČO 00263125, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

#### **Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepere (Liberecký kraj)**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 83/4, 84/1, 84/7, 300/1, 300/15, 300/16, 300/28 v katastrálním území Přepere u Turnova, parc. č. 403/2, 406/36, 406/68, 914/1 v katastrálním území Příšovice.

Stavba obsahuje:

- Cyklostezku tvoří společná stezka pro chodce a cyklisty. Má šířku převážně 3,0 m, lokálně je zúžená na 2,0 - 2,5 m, tl. konstrukce je 300 mm. Povrch bude z asfaltového krytu ACO 8, ve vyznačené části (km 3,535) bude z betonové dlažby šedé 10/200/60. V místech přejezdu přes cestu na cizí pozemky bude zesílená konstrukce s asfaltovým povrchem. Stezka bude po obvodu od vozovky oddělena zvýšenými silničními obrubami výšky 100 mm, podél těchto obrub bude na stezce proveden dlážděný pás šířky 0,5 m v místech s odvodňovací přídlažbou ve vozovce a 0,75 v místech bez přídlažby (platí pro stezku v úsecích standardní šířky 3 m). Po stranách bude osazen betonovými obrubami 50/150/1000, z nichž bude jedna osazena s nášlapem 60 mm a bude sloužit jako vodící linie. Příčný sklon stezky bude 2%, podélný sklon bude kopírovat podélný sklon (+10 cm) nivelety pravého kraje vozovky podmiňující investice rekonstrukce vozovky silnice II/610 a bude se pohybovat od 0,15 % do 0,97 %. Dorovnání výškového rozdílu stezky na původní terén bude provedeno zatravněným násypem se sklonem svahového tělesa max. 1:2. Na pozemcích 291/2 a 300/1 v kú Přepere u Turnova dojde k rozšíření původně naprojektovaného chodníku na 2,5 m v návaznosti na původní projekt. Dále zde dojde ke zřízení místa pro přecházení mezi objekty č.p. 28 a 29, součástí bude i rozšíření vjezdu na pozemek 291/10.

- Opěrná zídka má výšku max. 1,1 m, je umístěna tam, kde není z důvodu zásahu na soukromé pozemky možné provést těleso svahu (km 3,348-3 - délka 142,0 m). Zídka je provedena z gabiónů o rozměrech 1x1x1 m a 0,5x1x1 m, horní římsa bude z gabiónů 0,5x0,5x1 m. Gabióny budou vyskládány kamenivem předepsaných vlastností, pohledová strana bude vyskládána plochými stranami kameniva. Zídka bude opatřena oplocením u průběžného pletiva zabraňujícím přístup do objektů AGRA Český ráj a.s., výšky 2,0 m, které bude ukotveno do horní římsy.
- Odvodnění nových ploch cyklostezky: v úsecích s min. spádem (menší 0,5 %) bude vybudována přídlažba z kamenné dlažby šíře 0,5 m pro odvedení srážkových vod. Odvedení samotných srážkových vod bude provedeno pomocí odvodňovacích vpustí, osazených ve zvýšené silniční obrubě stezky. Tyto vpusti budou z důvodu zajištění odvodnění v oblastech s min. podélným spádem osazeny po přibližně 50 m. Vpusti budou napojeny pomocí šachet do nově vybudovaného odvodňovacího systému z DN 500, který bude napojen do stávajících vodotečí. Samotný kanalizační systém je umístěn v násypovém tělese podél stezky z důvodu snadnějšího přístupu k potrubí v případě opravy a dále z důvodu přemístění šachet do zeleně mimo stezku. Vpusti ve značení 2,855 a 2,890 budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace ve vlastnictví obce Příšovice.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č.zak. 160802 ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jirí Šklíba, Nová Pasiřská 33, Jablonec nad Nisou; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Ke stavbě vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje závazné stanovisko dne 22.11.2017 pod č.j. HSLI-3717-3/KŘ-P-PRE-2017. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
4. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR dopravního inspektorátu z 13.11.2017 pod č.j. KRPL-107206-2/ČJ-2017-181106-06: z důvodu ochrany chodců a cyklistů požadujeme výši nášlapné hrany obruby stezky min. 0,12 m nad vozovkou. Pokud bude nutné během realizace stavby omezit provoz na sil. č. I/610, je k stanovení přechodné úpravy provozu příslušným správním úřadem Městský úřad Turnov, odbor dopravní.
5. Při stavbě budou dodrženy připomínky stanoviska Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.s. z 27.11.2017 pod zn. 027170102.
6. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 5.4.2017 pod zn. 0100725078 a ze dne 24.4.2017 pod zn.1092588578, a to :
  - energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění
  - povinností stavebníka před započatím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím zákaznické linky
  - v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
  - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku
  - v trase cyklostezky na pozemkové parcele 83/4 v kú Přepeře u Turnova je umístěna stožárová TS a prochází zde nadzemní el.vedení VN (35 kV). Trafostanice a vedení VN má ze zákona č. 458/2000 Sb. ochranné pásmo – tj. 7 m od TS a 7 m od krajního vodiče vedení VN. TS a vedení VN požadujeme přeložit mimo trasu cyklostezky. Přeložku TS a vedení VN si zajistí ČEZ Distribuce, a.s., na základě podané žádosti o přeložku TS a vedení VN a podepsané smlouvy na přeložku.
7. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 16.6.2017 pod zn. OZP/17/2033, a to :

OŽP odpady :

  - odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné

odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce

- zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech

OŽP ochrana ovzduší :

- během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů, během dopravy aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště, apod.)

OŽP ochrana přírody a krajiny:

- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy
- kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby
- v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny. Za kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu, zemínou půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit
- v kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně
- v kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit místo základových pasů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou funkcí zůstaly zachovány
- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenové zóně vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit
- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu. Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30 %, propustné kryty více než 50 % kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot
- pro nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb - je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O

nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až po nabytí právní moci územního, popř. stavebního rozhodnutí.  
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává místně příslušný obecní úřad

OŠKS archeologie :

- do plochy kulturní památky pohřebiště z pozdní doby bronzové (rejstříkové číslo 102230 v ÚSKP ČR) nebude terénními úpravami zasahováno více než 15 cm pod současný povrch
- transfer sochy sv.Agáty bude realizován pouze v návaznosti na stavbu stezky pro cyklisty a chodce podél jižní strany komunikace II/610 mezi obcí Příšovice a obcí Přepěře
- transfer sochy sv.Agáty bude proveden za přítomnosti restaurátora, který je držitelem platného povolení MK k restaurování v daném oboru – nepolychromová sochařská umělecká díla z kamene (třídník specializací restaurátorských prací 2b)
- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum
- doporučujeme informovat o záměru i oprávněnou organizaci, což je v tomto případě Muzeum Českého ráje v Turnově a zaslat jí plánovanou dokumentaci a po uzavření dohody ji informovat o harmonogramu zemních prací,

Odbor dopravní:

- při umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací v silničním pozemku si podá žadatel samostatnou žádost o povolení zvláštního užívání silnice na MÚ Turnov, odboru dopravním dle ustanovení § 25, § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 40 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí. Vydání rozhodnutí je v obou případech podmíněno souhlasem KSS LK, p.o., který musí být vydán před vydáním rozhodnutí
  - rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení) nelze vydat bez povolení vydané odborem dopravním
  - dopravní opatření: v případě, že stavbou cyklostezky dojde k omezení a bezpečnosti silničního provozu bude předloženo včas dopravní opatření včetně předchozího písemného vyjádření příslušného orgánu PČR DI Semily z důvodu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 19.6.2017 pod čj.O17610002166/OTPČLi/šol, a to :
- před zahájením prací požádá investor o přesné vytýčení stávajícího zařízení v naší správě, hlavně všech uzávěrů, podzemních hydrantů, a to formou objednávky min. 21 dní předem. K samotnému vytýčení bude přizván i pracovník provozu Český Dub
  - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na vodárenský provoz Český Dub, alespoň 14 dní předem
  - pro místa střetů stanovujeme tyto podmínky:
    - při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m
    - ve zdůvodněných případech, tj. například ve stíněných poměrech, lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě. Nejmenší dovolenou vzdálenost souběhu podzemních sítí pak určuje ČSN 73 6005. Odstup bude měřen fyziky od vnějšího líce potrubí odhaleného vodovodního řadu
    - při křížení navrhovaného zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí je nutné dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
    - při realizaci stavby investor zajistí:
      - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na kanalizační a vodárenský provoz střediska Liberec alespoň 14 dní předem
      - písemné oznámení jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a telefonní spojení na něj
      - vytyčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu
      - seznámení zástupců firmy, kteří budou provádět výkopové práce, s polohou zařízení ve správě SčVK, a.s., trasou Vámi navrhovaného zařízení
      - ochranu zařízení ve správě SčVK, a.s., před poškozením v průběhu výkopových prací

- přizvání zástupců SčVK a.s., na stavenišť před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku
  - přizvání zástupců SčVK a.s., ke kolaudačnímu řízení
  - neprodlené ohlášení každého poškození zařízení v naší správě SčVK a.s.,
- v místech střetů a naším stávajícím zařízením, včetně přípojek bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace
  - během stavby je nutno ochránit zařízení v naší správě, nesmí se poškodit uzávěry na vodovodním řádu
  - při případném střetu s armaturami je nutno tyto zařízení osadit do nivelety nového povrchu, aby zůstaly volně přístupné
  - v trase vodohospodářského zařízení a jejich ochranném pásmu, tj. 1,5 m na každou stranu od osy potrubí, nesmí být prováděny žádné stavební práce trvalého charakteru. Naše zařízení musí zůstat volně přístupné z důvodu případné poruchy
  - zvýšení krytí nad stávající niveletu je možné pouze max. 0,5 m. Zároveň nedojde ke snížení stávajícího krytí vodovodního řádu při terénních úpravách
  - před dokončením stavby požadujeme přizvání zástupců SčVK a.s., na stavenišť ke kontrole provedených prací. Z této kontroly bude sepsán protokol, který bude předložen při kolaudačním řízení
  - upozorňujeme, že naše společnost neručí za případné vzniklé škody při poruše stávajícího potrubí.
9. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MÚ Turnov, OŽP, ve kterém byl udělen souhlas s trvalým odnětím 319 m<sup>2</sup> zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu cyklostezky v rámci akce pod názvem „Cyklostezka podél silnice 610 z obce Příšovice do obce Přepere“ na pozemkových parcelách 406/36 o výměře 6 m<sup>2</sup>, 406/68 o výměře 98 m<sup>2</sup>, 83/4 o výměře 150 m<sup>2</sup>, 84/7 o výměře 59 m<sup>2</sup> a 84/1 o výměře 6 m<sup>2</sup>, a to:
- před započítáním prací budou v terénu viditelně vytyčeny hranice budoucího trvalého záboru zemědělské půdy. Plocha odsouhlasená k trvalému odnětí bude zabezpečena tak, aby po dobu výstavby a následujícího provozu stavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy
  - v místě stavby (p.p.č.406/36) se nenachází žádná ornice vhodná k zemědělskému využití. Na ostatních dotčených parcelách bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 20 cm z ploch trvalého záboru (313 m<sup>2</sup>). Mocnost skrývky ornice je možné zpřesnit dle skutečnosti v terénu. Skrytá ornice bude deponována na p.p.č. 83/4 v kú Přepere u Turnova a následně rozprostřena na nové násypové těleso vozovky
  - tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá v platnosti. Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy nad odsouhlasenou výměru nebo na jiné pozemky musí být podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu
  - souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon).
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 9.1.2017 pod č.j. PVZ/16/46875/Hm/0, a to:
- požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod
  - podél toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 6 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe s.p., provozní středisko Turnov
  - výústní objekt v zatrubnění části nebude zasahovat do průtočného profilu koryta toku. Přes líc zatrubnění bude přesahovat max. o 5 cm
  - před napojením dešťové kanalizace na zatrubněnou část koryta toku požadujeme osadit na dešťovou kanalizaci zařízení na zachycení sunutých a nesených splavenin (např. horská vpust')
  - v dalším stupni PD požadujeme předložit detail napojení dešťové kanalizace na zatrubněnou část koryta toku
  - bez písemného souhlasu správce toku s vyústěním dešťové kanalizace do zatrubněné části toku nebude stavba zkolaudována

- k napojení kanalizace na zatrubněné koryto toku požadujeme přizvat zástupce Povodí Labe, s.p. Zahájení stavebních prací bude v předstihu oznámeno pracovníkům Povodí Labe, s.p., - závod Z1 Jablonec nad Nisou , provozní středisko Turnov.
11. Budou dodrženy podmínky KSS LK, Liberec ze dne 6.12.2016 pod zn. KSSLK/9323/2016, a to:
- ke stavebnímu řízení ohledně výše uvedené stavby budeme požadovat uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Uzavření smlouvy zajistí investor, vlastník stavby nebo jeho zástupce
  - po uzavření smlouvy a na základě písemné žádosti a předložení projektové dokumentace, vydáme souhlas s provedením stavebních prací v silničním pozemku a stanovíme technické podmínky za jakých je možno stavbu provést.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Hradec Králové ze dne 11.4.2017 pod č.j. LCR953/001704/2017, a to:
- budou dodrženy parametry předložené PD
  - zaústění do vodního toku – vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit překážku v průtočném profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30-60° (dle TNV 752131) a umístěno nad dno (min. 30 cm) stávající vodoteče
  - vyústění bude řádně opevněno kamenem do betonu, 1 m nad a 1 m pod místem vyústění. Opevněn bude i protější svah od břehové hrany koryta vodního toku a také bude opevněno dno koryta vodoteče z důvodu, aby nedocházelo k vymílání nebo poškozování břehů vodního toku
  - vlastní stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., v platném znění
  - výústní objekt bude v majetku majitele a LČR, s.p., neponesou zodpovědnost za poškození tohoto objektu vlivem klimatických činitelů
  - další stupeň požadujeme zaslat ke kontrole.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 22.11.2016 pod zn.5001413717, a to:
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ
  - při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb., případné další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
  - pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plyn.zařízení, bude zpracována PD přeložek plyn.zařízení
  - v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční (neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze)
  - v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
  - po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm
  - požadujeme zachovat stávající niveletu
  - dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m
  - pokud bude zajištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 100 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plyn.zařízení na náklady investora
  - při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plyn.zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu
  - po odtěžení finální konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla iloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci)
  - rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  - plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.

458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody

- při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
  - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plyn.zařízení a plyn.přípojek (např.trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
  - stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
  - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plyn.zařízení a plyn.přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plyn.zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plyn.přípojek považujeme za zahájení činnosti stavební činnosti
  - bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204 – zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
  - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
  - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč.přesného určení uložení plyn.zařízení, je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
  - odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
  - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie
  - stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
  - před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plyn.zařízení a plyn.přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a ply.přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plyn.přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plyn.přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a ply.přípojkami
  - plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
  - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plyn.zařízení a plyn.přípojek
  - poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu ( HUP ) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
  - případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
  - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
  - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

17. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů ze dne 9.6.2017 pod spis.zn. 4975/62954/2017-8201-OÚZ-PCE, a to:
  - po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice II/610 v celém profilu, její případná omezení a objízďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Hradec Králové.
18. Bude vybudován přejezd přes cyklostezku s navazujícím příjezdem, umožňující sjezd na pole na pozemkové parcele 84/7 v kú Přepeře u Turnova podle předložené přílohy. Bude zachován sjezd na pole na pozemkové parcely 84/1 a 84/4 v kú Přepeře u Turnova.
19. Budou splněny zásady uvedené v prohlášení obcí Přepeře a Příšovice ze dne 28.11.2016, a to je:
  - při zřizování cyklostezky bude stavebník co nejvíce šetřit právo vlastníka pozemkových parcel 81/7, 84/1 a 84/4 v kú Přepeře u Turnova. Pokud si v souvislosti s výstavbou popř. dalším provozem cyklostezky vznikne ze strany stavebníka, a to i nezávisle např. provozní závada, vlastníkově těchto pozemků jakákoliv škoda, ponese náklady na její odstranění. Stavebník případně zajistí nápravu v plném rozsahu
  - po dobu stavby cyklostezky zajistí stavebník, aby byl umožněn vjezd na pole na pozemkové parcely 81/7, 84/4 a 84/1 v kú Přepeře u Turnova
  - stavebník zajistí, že v úseku budované cyklostezky budou stavbou cyklostezky dotčeny pouze části vlastníka pozemků 84/1 v ploše 57 m<sup>2</sup> a 84/7 v ploše 6 m<sup>2</sup> násypem s budoucí obnovou zatravnění, a že ostatní jeho pozemky nebudou stavbou cyklostezky dotčeny.
20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou( stavebním podnikatelem ), která bude následně vybrána. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice

Obec Přepeře, Přepeře č.p. 229, 512 61 Přepeře

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Ing. Jan Prudký, nar. 9.1.1940, Josefa Knihy č.p. 69, Střed, 337 01 Rokycany 1

### **Odůvodnění:**

Dne 30.10.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SÚ/22/17/HOZ dne 12.6.2017.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.



Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona jsou :

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Obec Příšovice
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna: Obec Přepere, Krajská správa silnic Libereckého kraje, Ing. Jan Prudký
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna: ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., GridServices s.r.o.
- podle § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 45, 47/2, 323/1, 255, 324, 1/6, 10, 7, 3, parc. č. 291/10, 85/13, 301/2, 88/2, 89/12, 89/17, 89/16, 93/81, 93/1, 300/2, 300/14, 300/7, 93/3, 300/8, 93/46, 93/45, 84/4, 300/4, 93/47, 300/9, 93/42, 93/41, 93/40, 93/39, 93/32, 84/5, 93/24 v katastrálním území Přepere u Turnova st.č. 548, parc.č. 406/37, 406/67, 399/24, 399/25, 400/3 v katastrálním území Příšovice a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Přepere č.p. 29, Příšovice č.p. 265.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů+15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Turnově, Obecního úřadu v Přepěřích a v Příšovicích.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast Povodí Labe, IDDS: e8jcfsn

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Obec Přepěře, IDDS: ne8a7ss

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Ing. Jan Prudký, Josefa Knihy č.p. 69, Střed, 337 01 Rokycany 1

ostatní účastníci stavebního řízení veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1